

Motortípus	LE	Végáttétel	ISG	Üzemanyag-fogyasztás, (l/100km) CO2 (g/km)			
				Városi	Országúti	Vegyes	Vegyes
<b>H350 zárt aruszállító</b>							
2.5L CRDi	150 / 170	3.538 : 1 3.917 : 1	van	9,2	7,4	8,1	212
				10,5	7,7	8,7	229
2.5L CRDi	150 / 170	3.538 : 1 3.917 : 1	nincs	10,2	7,4	8,5	222
				11,1	7,9	9,1	239
<b>H350 platós teherautó</b>							
2.5L CRDi	150 / 170	3.538 : 1 3.917 : 1	van	9,9	7,4	8,6	226
				10,7	7,7	8,9	235
2.5L CRDi	150 / 170	3.538 : 1 3.917 : 1	nincs	10,8	7,4	9	235
				11,5	7,9	9,4	245
<b>Busz</b>							
2.5L CRDi	170	3.917 : 1	van	Városi	Országúti	Vegyes	Vegyes
2.5L CRDi	170	3.917 : 1	nincs	10,5	7,9	8,7	228
				11,1	7,9	9,1	238

MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK	Alváz		Zárt aruszállító		Busz	
	Rövid tengelytáv	Hosszú tengelytáv	Rövid tengelytáv	Hosszú tengelytáv	Sztenderd kivétel	Tolójátós kivétel
Fordulókör minimális átmérője	12000	12850	12 000	12 850	12 850	12 850
Min. szabad hasmagasság	185	185	185	185	185	185
Terepszögek	Első	19,1°	19,1°	19,2°	19,3°	19,3°
	Hátsó	18°	15,4°	25,4°	18°	17,4°
<b>Megengedett legnagyobb össztömeg</b>						
	3500	3500	3 500	3 500	4 000	4 000
Legnagyobb vontatható tömeg	Fékezetlen	750	750	750	750	750
	Fékezett	3000	3000	3 000	3 000	2 500
Megengedett tengelyterhelés	Első tengely	1850	1850	1 850	1 850	1 850
	Hátsó tengely	2240	2240	2 240	2 240	2 430
Menetkész tömeg*	Összesen	1790	1790	2 136	2 240	2 662
	Első tengely-terhelés	1296	1298	1 304	1 326	1 371
	Hátsó tengely-terhelés	494	501	832	914	1291
Hasznos terhelhetőség*	1710	1701	1 364	1 260	1 570	1 570
Felépítmény méretek	Teljes hosszúság	3637	3990			
	Szélesség	2039-2160 (szabvány tükörrel) 2160-2320 (opciós nagy tükörrel)	2039-2160 (szabvány tükörrel) 2160-2320 (opciós nagy tükörrel)			

\* Alapkivétel, opciós felszerelés nélkül, 1+1 férőhely, 90% üzemanyagszint