

# i20 GB 5dr MY19

MOTOR / VÁLTÓ		EURO 6D Temp			
		Benzin			
Típus		1.25 MPI LP	1.25 MPI HP	1.0 T-GDi LP	1.0 T-GDi HP
Általános	Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1248	1248	998	998
	Furat x löket (mm)	71 x 78.8	71 x 78.8	71 x 84	71 x 84
	Kompresszió	10,5	10,5	10	10
	Max. teljesítmény	75 LE (55.2 kW) / 5500 rpm	84 LE (61.8 kW) / 6000 rpm	100 LE (73.6 kW) / 4500 rpm	120 LE (88.3 kW) / 4500 rpm
	Max.nyomaték	121,64 Nm / 4000rpm	121,64 Nm / 4000rpm	171,6 Nm / 1500-4000rpm	171,6 Nm / 1500-4000rpm
Vezérlés		DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Váltó		Manuális 5 fokozat	Manuális 5 fokozat	Manuális 5 fokozat / DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)	Manuális 6 fokozat / DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)
MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*		EURO 6D Temp			
Típus		1.25 MPI LP	1.25 MPI HP	1.0 T-GDi LP	1.0 T-GDi HP
		5 MT	5 MT	5 MT 7 DCT	6 MT 7 DCT
Végsebesség (km/h)		160 km/h	170 km/h	188 km/h 182 km/h	190 km/h 190 km/h
(sec)	0 → 100 km/h	13,6 s	12,8	10,7 s 11,4 s	10,2 s 10,5 s
CO <sub>2</sub> Kombinált g/km		133	132	126 127	127 133
Városi	liter / 100 km	6,75	6,72	6,66 6,77	6,79 7,01
Országúti	liter / 100 km	5,15	5,06	4,68 4,80	4,73 4,96
Kombinált	liter / 100 km	5,90	5,83	5,54 5,58	5,58 5,84
Üzemanyag tartály mérete		50 liter			
FUTÓMŰ					
Keréktárcsa	(felszereltségtől függő)	6,0J x 15 acél, 6.0J x 16" könnyűfém			
Gumiabroncs	(felszereltségtől függő)	185/65R15, 195/55R16			
Felfüggesztés elöl		Mcpherson, gáztöltésű lengéscsillapítók			
Felfüggesztés hátul		CTBA lengéscsillapítók			
Fék		Tárcsafék ABS-szel			
Első fék típus		Hűtött tárcsa (benzin: 256 mm ; dízel: 280 mm)			
Hátsó fék típus		Dobfék / Tárcsafék (203,2 mm / 262 mm)			
Kézi fék		Manuális			
Fékszerelő dob átmérője		10"			
KORMÁNYMŰ					
Típusa		MDPS elektromos ráségítésű szervokormány			
Kormányfordulatok száma		2,7 (ütközéstől ütközésig)			
Fordulókör min. sugara		5,1 méter			
MÉRETEK					
Típus		1.25 MPI LP	1.25 MPI HP	1.0 T-GDi LP	1.0 T-GDi HP
		5 MT	5 MT	5 MT 7 DCT	6 MT 7 DCT
Saját tömeg (min.)		1055 kg	1055 kg	1140 kg 1185 kg	1145 kg 1185 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg		1580 kg	1580 kg	1600 kg 1650 kg	1650 kg 1650 kg
Vontathatóság - fékezetlen		450 kg	450 kg	450 kg 450 kg	450 kg 450 kg
- fékezett		910 kg	910 kg	910 kg 800 kg	1110 kg 800 kg
Csomagtér (VDA szabvány szerint)		326 liter / 1042 liter			
Teljes hossz		4045 mm			
Teljes szélesség		1734 mm			
Teljes magasság		1474 mm			
Tengelytáv		2570 mm			
Nyomtáv elöl		1520/1514 mm			
Nyomtáv hátul		1519/1513 mm			
Szabad magasság		140 mm			

\*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.