

# i20 BC3 5dr MY20

MOTOR / VÁLTÓ		EURO 6D Temp**			
Típus		Benzin			
		1.2 Mpi	1.0 T-GDi LP	1.0 T-GDi LP 48V	1.0 T-GDi HP 48V
Általános	Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1197	998	998	998
	Furat x löket (mm)	71.0 x 75.6	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0
	Kompresszió	11	10,5	10,5	10,5
	Max. teljesítmény	84 LE (61.8 kW) / 6000 rpm	100 LE (73,6 kW) / 4500-6000 rpm	100 LE (73,6 kW) / 4500-6000 rpm	120 LE (88.3 kW) / 6000 rpm
	Max.nyomaték	117,7 Nm / 4000rpm	171,6 Nm / 1500-4000rpm	171,6 Nm / 1500-4000rpm	171,6 Nm / 1500-4000rpm
Vezérlés		DOHC, D-CVVT	DOHC, D-CVVT	DOHC, D-CVVT	DOHC, D-CVVT
Váltó		Manuális 5 fokozat	Manuális 6 fokozat / DCT 7 fokozat	Manuális 6 fokozat / DCT 7 fokozat	Manuális 6 fokozat / DCT 7 fokozat

MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZT		EURO 6D Temp**						
Típus		1.2 Mpi	1.0 T-GDi LP		1.0 T-GDi LP 48V		1.0 T-GDi HP	
		5 MT	6 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
Végsebesség (km/h)		173 km/h	188 km/h	185 km/h	188 km/h	182 km/h	190 km/h	190 km/h
(sec)	0 → 100 km/h	13,1 s	10,4 s	11,4 s	10,4 s	11,4 s	10,1	10,3
CO <sub>2</sub> Kombinált g/km		117	117	120	113	115	115	116
Városi	liter / 100 km	6,34	6,69	6,91	6,21	6,52	6,44	7,02
Országúti	liter / 100 km	4,31	4,35	4,47	4,25	4,24	4,31	4,24
Kombinált	liter / 100 km	5,16	5,15	5,26	4,99	5,06	5,06	5,12
Üzemanyag tartály mérete		40 liter						

FUTÓMŰ	
Keréktárcsa	(felszereltségtől függő) 6,0J x 15 acél, 6.0J x 16" könnyűfém, 7.0J x 17" könnyűfém
Gumiabroncs	(felszereltségtől függő) 185/65R15, 195/55R16, 215/45R17
Felfüggesztés elöl	Mcpherson, gáztöltésű lengéscsillapítók
Felfüggesztés hátul	CTBA lengéscsillapítók
Fék	Tárcsafék ABS-szel
Első fék típus	Hűtött tárcsafék
Hátsó fék típus	Dobfék / Tárcsafék
Kézi fék	Manuális
Fékszervó dob átmérője	10"

KORMÁNYMŰ	
Típusa	MDPS elektromos rásegítésű szervokormány
Kormányfordulatok száma	2,7 (ütközéstől ütközésig)
Fordulókör min. sugara	5,2 méter

MÉRETEK								
Típus		1.2 Mpi	1.0 T-GDi LP		1.0 T-GDi LP		1.0 T-GDi HP	
		5 MT	6 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
Saját tömeg (min.)		1013 kg	1065 kg	1090 kg	1090 kg	1115 kg	1090 kg	1115 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg		1550 kg	1600 kg	1630 kg	1620 kg	1650 kg	1620 kg	1650 kg
Vontathatóság - fékezetlen		450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
- fékezett		910 kg	1110 kg	1110 kg	1110 kg	1110 kg	1110 kg	1110 kg
Megengedett legnagyobb tetőterhelés		70 kg						
Csomagtér (VDA szabvány szerint)		352 liter / 1165 liter						
Teljes hossz		4040 mm						
Teljes szélesség		1775 mm						
Teljes magasság		1450 mm						
Tengelytáv		2580 mm						
Nyomtáv elöl		1545 / 1539 / 1531 mm						
Nyomtáv hátul		1549 / 1543 / 1536 mm						
Szabad magasság		140 mm						

\*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

\*\*Mit kell tudni a gépkocsik Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részletekért [kattintson ide](#).