

i30 PD Fastback

MOTOR / VÁLTÓ		EURO 6D Temp					
Típus		Benzin		Dízel			
		1.0 T-GDI HP	1.4 T-GDI HP	1.6 CRDi HP			
Általános	Hengerűrtartalom	998 cm ³	1353 cm ³	1589 cm ³			
	Furat x löket (mm)	71,0 x 84,0	71,6 x 84,0	77,0 x 85,8			
	Kompresszió	10,5	10,0	15,9			
	Max. teljesítmény (Le/rpm)	120 Le (88,3kW) / 6000 rpm	140 Le (103kW) / 6000 rpm	136 Le (100kW) / 4000 rpm			
	Max.nyomaték (Nm/rpm)	171 Nm / 1500-4000rpm	242 Nm / 1500rpm	DCT: 320 Nm / 2000~2250rpm MT: 280 Nm / 1500-3000			
Vezérlés		DOHC D-CVVT	DOHC D-CVVT	DOHC 16V			
Váltó		Manuális 6 fokozat	Manuális 6 fokozat / DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)	Manuális 6 fokozat / DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)			
MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*		EURO 6D Temp					
Típus		1.0 T-GDI HP		1.4 T-GDI HP		1.6 CRDi HP	
		6 MT	6 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT	
Végsebesség (km/óra)		190	210	205	200	200	
Gyorsulás (mp)	0 → 100 km/óra	11,3	9,1	9,4	10,4	10	
CO2 kibocsátás (CO2, g/km)		131	137	137	121	124	
Városi	liter / 100 km	7,4	7,7	7,8	5,5	5,6	
Országúti	liter / 100 km	4,9	5,2	5,2	4,1	4,1	
Kombinált	liter / 100 km	5,8	6,0	6,0	4,6	4,7	
Üzemanyag tartály mérete		50 liter					
FUTÓMŰ							
Keréktárcsa (felszereltségtől függő)		6.0J x 15" acél/könnnyűfém, 6.5J x 16" acél/könnnyűfém, 7.0J x 17" könnnyűfém					
Gumiabroncs (felszereltségtől függő)		195/65R15 H, 205/55R16 H, 225/45R17 V					
Felfüggesztés elöl		Mcperson, gáztöltésű lengéscsillapítók, kanyarstabilizátor					
Felfüggesztés hátul		Multi-Link, gáztöltésű lengéscsillapítók					
Fék		tárcsafék ABS-szel és ESP					
Első fék típus		belső hűtött tárcsa					
Hátsó fék típus		tömör tárcsa					
Parkoló fék		manuális (széria) / elektromos (opció)					
Fékrásegítő mérete		11"					
KORMÁNYMŰ							
Típusa		MDPS (elektromos szervokormány) - fogasléces					
Kormányfordulatok száma		ütközéstől ütközésig 2,57					
Fordulókör min. sugara		5,3 méter					
MÉRETEK							
Típus		Kappa 1.0 TGDI		KAPPA 1.4 TGDI		U 1.6 CRDi (HIGH)	
		6 MT	6 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT	
Menetkész tömeg	-> Minimum	1242 kg	1255 kg	1287 kg	1335 kg	1365 kg	
	-> Maximum	1385 kg	1409 kg	1439 kg	1487 kg	1517 kg	
Megengedett legnagyobb tömeg		1820 kg	1840 kg	1860 kg	1900 kg	1940 kg	
Vontathatóság	-> Fékezetlen	600 kg	600 kg	600 kg	650 kg	650 kg	
	-> Fékezett	1200 kg	1410 kg	1410 kg	1500 kg	1500 kg	
Maximális tetőterhelés		80 kg					
Csomagtér méret (VDA szabvány szerint)		450 liter / 1351 liter					
Teljes hossz		4455 mm					
Teljes szélesség		1795 mm					
Teljes magasság		1425 mm					
Tengelytáv		2650 mm					
Nyomtáv elöl		1573 mm					
Nyomtáv hátul		1581 mm					
Szabad magasság		140 mm					

* A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnymósa és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.