

Ioniq 5 NE EV

MOTOR / VÁLTÓ		EURO 6			
Típus		Elektromos, 58 kWh		Elektromos, 77,4 kWh	
		2 WD	4 WD	2 WD	4 WD
Villany motor	Típusa	Állandó mágneses szinkronmotor			
	Max. teljesítmény	170 Le (125 kW)	72+162 Le (53+120 kW)	229 Le (168 kW)	100+225 Le (74+165 kW)
	Max.nyomaték	350 Nm	255+350 Nm	350 Nm	255+350 Nm
Akkumulátor	Típusa	Lithium-Ion			
	Kapacitás	58 kWh		77,4 kWh	
	Teljesítmény	195 kW		272 kW	
	Energiasűrűség	156,7 Wh/kg		162,6 Wh/kg	
	Feszültség	522,7 V		697,0 V	
Fedélzeti töltő	Max. kapacitás	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)			
	Teljesítmény sűrűség	1,28 kVA/ℓ			
Hajtási rendszer		Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel		Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel	
MENETTELJESÍTMÉNYEK*		EURO 6			
Végsebesség (km/óra)		185	185	185	185
Gyorsulás (mp)	0 → 100 km/óra	8,5	6,1	7,3	5,1
CO2 kibocsátás (min.)	CO2, g/km	0	0	0	0
Hatásfok	Wh/km	16,7	18,1	17 (19"/20")	17,9/19,1 19"/20"
Hatótáv*	km	384	360	507/476 km (19"/20")	481/454 km 19"/20"
Hatótáv városon belül*	km	587	539	686/646 km (19"/20")	640/594 km (19"/20")
Töltési idő*	Standard, AC	kb. 4 ó 59 p		kb 6. ó 6 p	
	gyorstöltő, 50 kW (80%-ig)	kb. 45 p 45 mp		kb 56 p 30 mp	
	gyorstöltő, 350 kW (80%-ig)	kb. 17 p 16 mp		kb. 17 p 16 mp	
FUTÓMŰ		EURO 6			
Keréktárcsa	(felszereltségtől függően)	7.5J x 19" könnyűfém, 8.5J x 20" könnyűfém			
Gumiabroncs	(felszereltségtől függően)	235/55R19, 255/45R20			
Felfüggesztés elöl		McPherson, gáztöltésű lengéscsillapítók			
Felfüggesztés hátul		Multi-Link, gáztöltésű lengéscsillapítók			
Fék		tárcsafék, ABS, ESP, ESC			
Első fék mérete		325 mm (19") vagy 345 mm (20")			
Hátsó fék mérete		325 mm (19") vagy 345 mm (20")			
Parkoló fék		EPB (elektromos kézifék)			
Fékrásegítő		elektromos fékrásegítés (fékenergia-visszenyerés)			
KORMÁNYMŰ		EURO 6			
Típusa		R-MDPS (elektromos szervokormány) - fogasléces			
Kormányfordulatok száma		útközéstartól útközéstartig 2,67			
Fordulókör min. sugara		5,99 méter			
MÉRETEK		EURO 6			
Menetkész tömeg	-> Minimum	1830 kg	1940 kg	1935 kg	2045 kg
	-> Maximum	1910 kg	2020 kg	2015 kg	2125 kg
Megengedett legnagyobb tömeg		2370 kg	2480 kg	2450 kg	2560 kg
Vontathatóság	-> Fékezetlen	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
	-> Fékezett	na	na	1600	1600
Maximális tetőterhelés		80 kg			
Teljes hossz		4635 mm			
Teljes szélesség		1890 mm			
Teljes magasság		1605 (1647) mm			
Tengelytáv		3000 mm			
Nyomtáv elöl		1638 mm (19"), 1628 mm (20")			
Nyomtáv hátul		1647 mm (19"), 1637 mm (20")			
Szabad magasság		160 mm			
Csomagtér mérete (liter) (VDA)		527 / 1587 (lehajtott ülésekkel)			

* A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személyi jellemzői stb. miatt megváltozhatnak. A táblázatban megadott értékek először a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

**Mit kell tudni a gépkocsik Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részletekért [kattintson ide](#).