

Ioniq 6 CE EV

MOTOR / VÁLTÓ		EURO 6			
Típus		Elektromos, 53 kWh		Elektromos, 77,4 kWh	
		2 WD		2 WD	4 WD
Villany motor	Típusa	Állandó mágneses szinkronmotor		Állandó mágneses szinkronmotor	
	Max. teljesítmény	111,4 kW		168,1 kW	73,9+165,4 kW
	Max.nyomaték	350 Nm		350 Nm	255+350 Nm
Akkumulátor	Típusa	Lithium-Ion		Lithium-Ion	
	Kapacitás	53 kWh		77,4 kWh	
	Teljesítmény	173 kW		277 kW	
	Energiasűrűség	152,5 Wh/kg		161,5 Wh/kg	
	Feszültség	480,0 V		697,0 V	
Fedélzeti töltő	Max. kapacitás	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)		7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)	
	Teljesítmény sűrűség	1,28 kVA/ℓ		1,28 kVA/ℓ	
Hajtási rendszer		Egyfokozatú fordulatszámcsökkentő áttétel		Egyfokozatú fordulatszámcsökkentő áttétel	
MENETTELJESÍTMÉNYEK*		EURO 6			
Végsebesség (km/óra)		185	185	185	
Gyorsulás (mp)	0 → 100 km/óra	8,8	7,4	5,1	
CO2 kibocsátás (min.)	CO2, g/km	0	0	0	
Hatásfok	Wh/km	13,9	14,3/16,0 (18"/20")	15,1/16,9 (18"/20")	
Hatótáv*	km	429	614/545 km (19"/20")	583/519 km (18"/20")	
Töltési idő*	Standard váltóáramú töltés	kb. 5 ó 25 p		kb. 7 ó 10 p	
	gyorstöltő, 50 kW (80%-ig)	kb. 58 p		kb. 73 p	
	gyorstöltő, 350 kW (80%-ig)	kb. 18 p		kb. 18 p	
FUTÓMŰ		EURO 6			
Keréktárcsa	(felszereltségtől függően)	7.5J x 18" könnyűfém, 8.5J x 20" könnyűfém			
Gumiabroncs	(felszereltségtől függően)	225/55R18, 245/40R20			
Felfüggesztés elől		McPherson, gáztöltésű lengéscsillapítók			
Felfüggesztés hátul		Multi-Link, gáztöltésű lengéscsillapítók			
Fék		tárcsafék, ABS, ESP, ESC			
Első fék mérete		325 mm (18") vagy 345 mm (20")			
Hátsó fék mérete		325 mm (18") vagy 345 mm (20")			
Parkoló fék		EPB (elektromos kézifék)			
Fékrásegítő		elektromos fékrásegítés (fékenergia-visszenyerés)			
KORMÁNYMŰ		EURO 6			
Típusa		R-MDPS (elektromos szervokormány) - kormányműbe integrált			
Kormányfordulatok száma		2,67 (ütközéstől ütközésig)			
Fordulókör min. sugara		5,99 méter			
MÉRETEK		EURO 6			
Menetkész tömeg	-> Minimum	1775 kg	1910 kg	2020 kg	
	-> Maximum	1833 kg	1986 kg	2096 kg	
Megengedett legnagyobb tömeg		2280 kg	2410 kg	2520 kg	
Vontathatóság	-> Fékezetlen	750 kg	750 kg	750 kg	
	-> Fékezett	750 kg	1500 kg	1500 kg	
Maximális tetőterhelés		80 kg			
Teljes hossz		4855 mm			
Teljes szélesség		1880 mm			
Teljes magasság		1495 mm			
Tengelytáv		2950 mm			
Nyomtáv elől		1635 mm (18"), 1630 mm (20")			
Nyomtáv hátul		1644 mm (18"), 1639 mm (20")			
Szabad magasság		141 mm			
Csomagtér mérete (liter) (VDA)		401 liter			

* A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

**Mit kell tudni a gépkocsik Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részletekért [kattintson ide.](#)