

Kona SX2

MOTOR / VÁLTÓ					
Típus	Benzin				Hibrid
	1.0 T-GDI		1.6 T-GDI		1.6 GDI HEV
Általános	Hengerűrtartalom (cm ³)	998		1 580	
	Furat x löket (mm)	71 x 84		75.6 x 89	
	Kompresszió	10,5		10	
	Max. teljesítmény (LE/ford./perc)	120 LE/6000 ford./perc		198 LE/6000 ford./perc	
	Max.nyomaték (Nm/ford./perc)	200Nm / 2000-3500 ford./perc		265Nm / 1600-4500 ford./perc	
Villany motor	Típusa	-		Állandó mágneses szinkronmotor	
	Max. teljesítmény (Le/rpm)	-		43,5 Le (32 kW)	
	Max.nyomaték (Nm/rpm)	-		170 Nm	
Akkumulátor	Típusa	-		Litium-ion polimer	
	Kapacitás	-		1,56 kWh	
	Teljesítmény	-		42 kW	
	Feszültség	-		240 V	
Vezérlés	DOHC 12V (3 henger)		CVVT		D-CVVT
Meghajtás	2WD		2WD		2WD
	(Elsőkerék meghajtás)		(Elsőkerék meghajtás)	(Összkerék meghajtás)	(Első kerék meghajtás)
Váltó	Manuális 6 fokozat	DCT 7 fokozat	MT 6 fokozat / DCT 7 fokozat	DCT 7 fokozat	DCT 6 fokozat (duplakuplungos automata)
MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*					
Típus	1.0 T-GDI		1.6 T-GDI		1.6 GDI HEV
	6 MT 2WD	7 DCT 2WD	6 MT 2WD / DCT 7 2WD	DCT 7 4WD	DCT 6 fokozat 2WD
Végsebesség (km/h)	180 km/h		210 km/h		165 km/h
Gyorsulás 0 → 100 km/h	11,8 s		8,7 s / 7,8 s		16"-os kerékméret 10,9 s / 18"-os kerékméret 11,2 s
CO ₂ kibocsátás g/km (kombinált)	16" 128 / 17" 135 / 18" 138	16" 133 / 17" 141 / 18" 147	17" 141 / 18" 152	17" 151 / 18" 162	16" 103 / 18" 108
Városi liter / 100 km	16" 7,1 / 17" 7,2 / 18" 7,4	16" 7,1 / 17" 7,3 / 18" 7,6	17" 8,4 / 18" 8,6	17" 9,0 / 18" 9,6	16" 4,1 / 18" 4,7
Országúti liter / 100 km	16" 4,9 / 17" 5,1 / 18" 5,2	16" 5,0 / 17" 5,3 / 18" 5,5	17" 5,3 / 18" 5,8	17" 5,7 / 18" 6,1	16" 4,6 / 18" 4,3
Kombinált liter / 100 km	16" 5,7 / 17" 5,9 / 18" 6,0	16" 5,9 / 17" 6,2 / 18" 6,4	17" 6,2 / 18" 6,7	17" 6,7 / 18" 7,1	16" 4,5 / 18" 4,8
Üzemanyag tartály mérete	47 liter				
FUTÓMŰ					
Keréktárcsa	ICE ; HEV / EV	6.5J x 16" (Acélfelni / Alufelni) ; 7.0J x 17" (Alufelni) ; 7.0J x 18" (Alufelni) / 7.0J x 17" ; 7.5 x 19" (Alufelni)			
Gumiabroncs	ICE ; HEV / EV	205/60R16 ; 215/60R17 ; 215/55R18 / 215/50R17 ; 235/45R19 ; 235/45R19			
Felfüggesztés	Elöl	Mcpherson típusú független kerékfüggesztés csavarrugókkal			
	Hátul	torziós rúd csatolt lengőkarokkal			
Fék	Általános	4 csatornás ABS, Elektronikus Fékérő Elosztás (EBD)			
	Első fék típus	hűtött tárcsafék (280 mm)			
	Hátsó fék típus	tárcsafék (262 mm)			
	Fékrásegítés	10,5"-os szervodob			
MÉRETEK					
Típus	1.0 T-GDI		1.6 T-GDI		1.6 GDI HEV
	6 MT 2WD	7 DCT 2WD	6 MT 2WD / DCT 7 2WD	DCT 7 4WD	DCT 6 fokozat 2WD
Saját tömeg (min.)	1295 kg	1320 kg	1330 / 1360 kg	1450 kg	1410 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg	1860 kg	1855 kg	1885 / 1915 kg	2000 kg	1950 kg
Vontathatóság - fékezetlen	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
- fékezett / - (vonóhorog előkészítés esetén)	1200 kg	1200 kg	1300 kg	1300 kg	1300 kg
Csomagtér (liter)	SAE 723/1803 / VDA 407/1241				
Teljes hossz	4350 mm				
Teljes szélesség	1825 mm				
Teljes magasság kerék mérettől függően)	1570 mm / 1580 mm				
Tengelytáv	2660 mm				
Nyomtáv elöl (kerékmérettől függően)	1602 mm / 1591 mm / 1591 mm				
Nyomtáv hátul (kerékmérettől függően)	1611 mm / 1600 mm / 1600 mm				

*A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozzák meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumibroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.